



27 kW Klimatyzator split

CE-KL-27

Wysokiej jakości, profesjonalny klimatyzator typu split o wysokiej wydajności chłodzenia. Czynnikiem chłodzącym jest mieszanina glikolu i wody. Jest ona doprowadzana do dwóch zewnętrznych wymienników ciepła za pomocą elastycznych węży.

Przewody węzowe i elektryczne są łatwe i szybkie w montażu.

Standardowa długość kabli połączeniowych wynosi 10 metrów. W razie potrzeby dostępne są kable o długości do 30 metrów.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Warsztaty, magazyny, namioty, imprezy, obszary produkcyjne, serwerownie

ZALETY:

- Kompletna jednostka gotowa do podłączenia
- Szybki montaż i demontaż
- elastyczne zastosowanie
- Łatwy transport dzięki kółkom
- Pasuje do standardowych drzwi

* Jeśli urządzenie jest zasilane z wyłącznika różnicowoprądowego (F), należy użyć wyłącznika RCD typu B czulego na wszystkie prądy, należy użyć wyłącznika różnicowoprądowego typu B.

Specyfikacje producenta mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Jednostka wewnętrzna

ymiary (dł. x szer. x wys.)	1200 x 560 x 1840 mm
Waga	260 kg
Nominalna wydajność chłodzenia	27 kW przy 25°C, 55% obr./min wewnątrz, 30°C na zewnątrz
Sprężarka	Sprężarka rotacyjna
Czynnik chłodniczy	R410A
Zasilanie	400V / 50Hz / 3Ph
Połączenie elektryczne	Wtyczka CEE 32A
Zużycie energii elektrycznej	9,5 kW
Prąd roboczy	22,8 A*
Moc wentylatora	2500 / 2700 / 3200 m ³ /h
Poziom ciśnienia akustycznego	54 dB(A) / 3 metry wolnego pola przy min. prędkości wentylatora

Jednostka zewnętrzna

ymiary (dł. x szer. x wys.)	930 x 641 x 895 mm
Waga	2x 60 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	51 dB(A) / 3 metry wolnego pola