



40 kW Wentylator

CE-AHU-40

Ta wysokowydajna jednostka wentylacyjna jest wyposażona w najnowszy wentylator EC i 5-rzędowy wymiennik ciepła. Tym samym przewyższa dyrektywę ErP z 2019 r. Wydajność wentylatora wynosi 4850 m³/h. Potężny wentylator może być wykorzystany w połączeniu z naszym agregatem chłodniczym o mocy 40 kW. Dzięki opcjonalnemu topboxowi, możliwy jest poziomy i pionowy odpływ powietrza.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

Magazyny, warsztaty, namioty, sale bankietowe, Duże serwerownie

ZALETY:

- Gotowe do podłączenia kompletne urządzenie
- zajmuje mało miejsca
- Szybki montaż i demontaż
- łatwy transport dzięki kółkom
- Niski poziom hałasu

CE-AHU-40

wymiary (dł x szer)	1550 x 680 mm
Wysoko (bez/z Topboxem)	1910 / 2449 mm
Ciężar	180 kg
Nominalna moc chłodnicza	38,64 kW przy 27°C temperatury powietrza 7°C temperatury wody
Przepływ powietrza	4850 m ³ / h
Ciśnienie	250 Pa
Ilość wentylatorów	1 x wentylator EC bezstopniowy
Zasilanie	400 / 50 Hz / 3 Ph
Złącze elektryczne	CEE 16 A
Pobór mocy	2,5 kW
Max. prąd roboczy	4,0 A*
Emisja hałasu	69 dB (A) / 1 m odległości
Poziom ciśnienia akustycznego	51 dB(A) / 3 metry wolnego pola przy min. prędkości wentylatora

* Jeśli urządzenie jest zasilane z wyłącznika różnicowoprądowego (F), należy użyć wyłącznika różnicowoprądowego typu B. Specyfikacje producenta mogą ulec zmianie bez powiadomienia.