



30 kW Wentylator

CE-AHU-30

Ta wysokiej jakości, wszechstronna i wydajna jednostka wentylacyjna wyróżnia się eleganckim designem. Dzięki kółkom urządzenie jest łatwe do transportu i można je przeprowadzić przez większość drzwi. Szybkozłącza umożliwiają szybki montaż i uruchomienie. Idealnie nadaje się do użytku w połączeniu z agregatem chłodzącym wodę.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

Wydarzenia, namioty, hale, pomieszczenia serwerowe, pomieszczenia magazynowe, itd.

ZALETY:

- Gotowe do podłączenia kompletne urządzenie
- zajmuje mało miejsca
- Szybki montaż i demontaż
- łatwy transport dzięki kółkom
- Niski poziom hałasu

CE-AHU-30

Wymiary (dł x szer x wys) / z kółkami	740 x 600 x 1850 / 1990 mm
Ciężar	130 kg
Nominalna moc chłodnicza	32 kW przy 28°C temperatury powietrza i 6°C temperatury wody
Nominalna moc grzewcza	51 kW przy 20°C temperatury powietrza i 70°C temperatury wody
Zakres temperatur	10-50 °C
Max. ciśnienie wody	6 Bar
Złącze elektryczne	Wtyczka schuko
Pobór mocy	2,2 kW
Max. prąd roboczy	7,2 A*
Moc wentylatora	3600 / 2700 / 1500 m ³ /h
Emisja hałasu	59 dB(A) / 3m odległości

* Jeśli urządzenie jest zasilane z wyłącznika różnicowoprądowego (F), należy użyć wyłącznika różnicowoprądowego typu B. Specyfikacje producenta mogą ulec zmianie bez powiadomienia.