



55 kW Wentylator

CE-AHU-55

Ta wydajna jednostka wentylacyjna jest wyposażona w 4-rzędowy wymiennik ciepła i wentylator odśrodkowy. Przepływ powietrza wynosi do 8250 m³/h. Ten Wydajny wentylator można podłączyć do agregatu chłodniczego. Dzięki opcjonalnemu topboxowi, możliwy jest poziomy i pionowy odpływ powietrza

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

Magazyny, warsztaty, namioty, sale bankietowe, Duże serwerownie

ZALETY:

- Gotowe do podłączenia kompletne urządzenie
- zajmuje mało miejsca
- Szybki montaż i demontaż
- łatwy transport dzięki kółkom
- Niski poziom hałasu

CE-AHU-55

Wymiary (dł x szer) wys (bez / z Topboxem)	1970 x 790 mm 2080 / 2620 mm
Ciężar	370 kg
Nominalna moc chłodnicza	56,85 kW przy 27°C Temperatury powietrza 7°C Temperatury wody
Przepływ powietrza	8250 m ³ / h
Ilość wentylatorów	1
Zasilanie	400 / 50 Hz / 3 Ph
Złącze elektryczne	CEE 16 A
Pobór mocy	2,2 kW
Max. prąd roboczy	7,0 A*
Poziomy wydajności	Bezstopniowa
Emisja głośności	70 dB (A) 3m odstepu

* Jeśli urządzenie jest zasilane z wyłącznika różnicowoprądowego (F), należy użyć wyłącznika różnicowoprądowego typu B. Specyfikacje producenta mogą ulec zmianie bez powiadomienia.