



80 kW Wentylator

CE-AHU-80

Wydajna jednostka wentylacyjna o wszechstronnym zastosowaniu, która może być umieszczona zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia. Dzięki możliwościom podłączenia węży powietrznych Świeże schłodzone powietrze może być przenoszone na dłuższe dystanse. Wyposażona w najnowsze, bezstopniowe silniki EC.

Urządzenie jest energooszczędne. Kompatybilne z naszymi agregatami chłodniczymi lub urządzeniami grzewczymi.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

Namioty, Hale, Magazyny, Zakłady produkcyjne, itd.

ZALETY:

- Kompletne gotowe do podłączenia urządzenie
- Nie zajmuje dużo miejsca
- Szybki montaż i demontaż
- Możliwość przepompowania powietrza na dalszy dystans
- Niska emisja hałasu

CE-AHU-80

Wymiary (dł x szer x wys) Z ramą transportową	2250 x 1650 x 1480 mm
Ciężar	620 kg
Nominalna moc chłodnicza	85 kW przy 30°C temperatury powietrza i 7°C temperatury wody
Przepływ powietrza	8000 m ³ /h
Ciśnienie powietrza	500 Pa
Wyrzut powietrza	Poziomo / 2x500 mm
Zasilanie	400 / 50 Hz / 3 Ph
Złącze elektryczne	CEE 16 A
Pobór mocy	5,2 kW
Max. Prąd roboczy	9,0 A*
Poziomy wydajności	Bezstopniowa
Emisja hałasu	34 dB(A) 10m odległości

* Jeśli urządzenie jest zasilane z wyłącznika różnicowoprądowego (F), należy użyć wyłącznika różnicowoprądowego typu B. Specyfikacje producenta mogą ulec zmianie bez powiadomienia.