



## Nawilżacz powietrza

CE-B-400

Ten solidny nawilżacz kieruje zasysane powietrze przez włókninę wyparną, na obracający się bęben poruszający się w łaźni wodnej. Urządzenie sterowane grostatem z bardzo cichą pracą synchroniczną umożliwia niezawodne nawilżanie w niskich temperaturach. W panelu sterowania sterowniki higrostatu i dmuchawy oraz wskaźniki stanu są zintegrowane.

### OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

Biura, drukarnie, hotele

### ZALETY:

- Kompletne, gotowe do podłączenia urządzenie
- Szybki montaż/demontaż
- Prosta obsługa
- Niska emisja hałasu

### CE-B-400

Wymiary (dł x szer x wys)	625 x 316 x 750 mm
Ciężar (pustego urządzenia)	19 kg
Nominalna wydajność nawilżacza	60 l / 24 h
Zbiornik na wodę	34 Liter
Max. rozmiar pomieszczenia	900 m <sup>3</sup>
Zasilanie	230 / 50 Hz / 1 Ph
Złącze elektryczne	Wtyczka schuko
Pobór mocy	max. 70 W
Bezpiecznik	10,0 A*
Max. przepływ powietrza	800 m <sup>3</sup> /h
Emisja hałasu	42 dB(A) / 3m odległości

\* Jeśli urządzenie jest zasilane z wyłącznika różnicowoprądowego (F), należy użyć wyłącznika różnicowoprądowego typu B. Specyfikacje producenta mogą ulec zmianie bez powiadomienia.