



15 kW Klimatyzator split

CE-KL-15.W

Ten wysokiej jakości klimatyzator typu split do użytku profesjonalnego wykorzystuje mieszaninę glikolu i wody jako czynnik chłodzący, który jest doprowadzany do zewnętrznego wymiennika ciepła za pomocą elastycznych przewodów.

Przewody węzowe i elektryczne są łatwe i szybkie w montażu.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Duże biura, serwerownie, imprezy, namioty, sale sprzedaży

ZALETY:

- Kompletne urządzenie gotowe do podłączenia
- szybki montaż i demontaż
- Łatwy transport dzięki kółkom
- Elastyczny w użyciu
- Pasuje do standardowych drzwi

* Jeśli urządzenie jest zasilane z wyłącznika różnicowoprądowego (F), należy użyć wyłącznika RCD typu B czułego na wszystkie prądy, należy użyć wyłącznika różnicowoprądowego typu B.

Specyfikacje producenta mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Jednostka wewnętrzna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1080 x 420 x 1520 mm
Waga	140 kg
Nominalna wydajność chłodzenia	15,0 kW przy 26°C, 55% obr.
Sprężarka	Sprężarka rotacyjna
Czynnik chłodniczy	R 410A
Zasilanie	400 / 3 / 50 Hz
Połączenie elektryczne	Wtyczka CEE 16 A
Zużycie energii elektrycznej	5,7 kW
Prąd roboczy	8,7 A*
Moc wentylatora	2300 / 1900 / 1500 m ³ /h
Poziom ciśnienia akustycznego	56 dB(A) / 3 metry wolnego pola przy min. prędkości wentylatora

Jednostka zewnętrzna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	930 x 641 x 895 mm
Waga	60 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	51 dB(A) / 3 metry wolnego pola