



## 4,1 kW Klimatyzator

CE-KL-4.1

Ten gotowy do podłączenia klimatyzator jest wszechstronny i może zarówno ogrzewać, jak i chłodzić. Jednostka monoblokowa ma wydajność chłodzenia lub ogrzewania 4,1 kW i dlatego jest szczególnie odpowiednia do pomieszczeń o powierzchni do 40 m<sup>2</sup>.

Wygodna obsługa jest możliwa dzięki opcjonalnemu pilotowi zdalnego sterowania.

### OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

Biura, małe serwerownie, średnie aplikacje

### ZALETY:

- Kompletna jednostka gotowa do podłączenia
- Szybki montaż i demontaż (ewentualnie wąż powietrza wylotowego)
- Ogrzewanie i chłodzenie z mocą ponad 4 kW
- Łatwy transport dzięki kółkom
- Niska emisja hałasu

### CE-KL-4,1

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	300 x 550 x 760 mm
Waga	35 kg
Nominalna wydajność chłodzenia	4,1 kW przy 27°C
Sprężarka	Sprężarka rotacyjna
Czynnik chłodniczy	R 410A
Zasilanie	230/ 50Hz/ 1Ph
Połączenie elektryczne	Wtyczka Schuko
Zużycie energii elektrycznej	1,7 kW
Maksymalny prąd roboczy	7,6 A*
Moc wentylatora	350 / 450 / 500 m <sup>3</sup> /h
Poziom ciśnienia akustycznego	52 dB(A) / 3 metry wolnego pola przy min. prędkości wentylatora

\* Jeśli urządzenie jest zasilane z wyłącznika różnicowoprądowego (F), należy użyć wyłącznika różnicowoprądowego typu B.

Specyfikacje producenta mogą ulec zmianie bez powiadomienia.