



39 kW Agregat chłodniczy CE-KW-40

Ten zestaw chłodniczy z jest wyposażony w wysokiej jakości technologię parownika, hermetyczną sprężarkę Scroll i wentylatory osiowe. Dlatego CE-KW-40 jest szczególnie odpowiedni do zastosowań przemysłowych. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji zajmuje mało miejsca.

Zbiornik o pojemności 255 litrów oraz pompka obiegowa do zasilania układu chłodzenia są zintegrowane. Jako system monitorowania używane jest mikroprocesorowe sterowanie. Zakres roboczy obejmuje temperaturę wody od -10°C do $+20^{\circ}\text{C}$

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

Zastosowania przemysłowe, klimatyzacja budynków, Chłodzenie procesowe

ZALETY:

- Szybki montaż i demontaż
- Energooszczędne dzięki wysokim wartościom EE-R
- Niski poziom hałasu
- Kompaktowe, lekkie urządzenie

* Jeśli urządzenie jest zasilane z wyłącznika różnicowoprądowego (F), należy użyć wyłącznika różnicowoprądowego typu B. Specyfikacje producenta mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

CE-KW-40

Wymiary (dł x szer x wys)	2200 x 800 x 1650 mm
Ciężar	660 kg
Przyłącze hydrauliczne	2 Calowy „Bauer“
Nominalna moc chłodnicza	39 kW przy $7/12^{\circ}\text{C}$ i 32°C Otoczenia
Kompresor	1 x Scroll hermetyczny
Obiegi chłodnicze	1
Środek chłodniczy	R 410A
Przepływ nominalny	6,60 m^3/h
Delta T min / max	4–10 K
Maxymalne ciśnienie robocze	6 bar
Pobór mocy	18 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Prąd początkowy	155 A
Max, prąd roboczy	31 A* / 32,5 A* W zależności od roku budowy i wyposażenia
Złącze elektryczne	CEE 63 A
Emisja hałasu	52 dB(A) / w 3 metrowym odstępnie
Klasa szczelności	IP 54