

Informacje dotyczące bezpieczeństwa czynnika chłodniczego R410A

1. Potencjalne zagrożenia

Ciecz pod ciśnieniem, może wybuchnąć pod wpływem ciepła! W wysokich stężeniach może działać dusząco! Kontakt z cieczą może spowodować oparzenia zimnem / odmrożenia!

2. Skład / informacje o składnikach

Nazwa składnika	Zawartość	Numer CAS	Numer WE	Numer indeksu	Klasyfikacja
Pentafluoroetan	50%	354-33-6	206-557-8	-----	-----
Difluorometan (R32)	50%	75-10-5	200-839-4	-----	F+;R12

3. Klasa bezpieczeństwa

Klasa bezpieczeństwa zgodnie z normą ISO 817: A1 (niska toksyczność, niepalny) Ograniczenia
dotyczące instalacji: Brak
Klasyfikacja zgodnie z EG 67/548: Nie sklasyfikowany jako substancja niebezpieczna

4. Pierwsza pomoc

Wdychanie: Poszkodowanego należy przenieść na świeże powietrze, używając aparatu oddechowego niezależnego od powietrza atmosferycznego.
Kontakt ze skórą: W przypadku oparzeń zimnem przepłukać wodą przez co najmniej 10 minut, a następnie przykryć sterylnym opatrunkiem. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem
Kontakt z oczami: Przepłukać oczy wodą przez co najmniej 10 minut. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem
Połknięcie: Połknięcie nie jest uważane za możliwą drogę narażenia.

Najważniejsze objawy ostre i opóźnione::

Wysokie stężenia mogą powodować uduszenie. Objawami mogą być utrata zdolności poruszania się i utrata przytomności. Poszkodowany nie odczuwa uduszenia.

5. Informacje dotyczące transportu

Numer UN: 3163
Numer etykiety zagrożenia
zgodnie z ADR: 2.2: Gazy niepalne, nietoksyczne



Nalepka ostrzegawcza 2.2
Gazy niepalne, nietoksyczne

6. Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejszy dokument nie stanowi pełnej karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Zawiera on w skróconej formie niektóre ważne informacje zawarte w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią umownych gwarancji właściwości produktu